

Canaleta X

Fabricadas com matéria-prima virgem, em conformidade com as normas europeias RoHS e CE, com alta resistência ao impacto. Tampa removível e, em alguns modelos, divisão interna para separar os fios. Ideais para aplicações comerciais e residenciais: cabos elétricos, de telefonia e de cabeamento estruturado.

Certificação	UL94 V0 Autoextinguível
Normas	RoHS e CE
Material	PVC Rígido – Policloreto de Vinila
Cores	Creme (Branca) e Preta (alguns modelos)
Resistência térmica	-20 °C a +70 °C
Barras	2 metros, com tampa
Fixação	Prego/Parafuso ou Fita Adesiva Dupla Face
Entrega	Imediata



VER PRODUTO
guinner.com.br/canaleta-x

Com Divisão (CD)

Divisão interna que separa os circuitos dentro da mesma canaleta.

Sem Divisão (SD)

Espaço interno livre para passar mais cabos.

Com Fita Adesiva

Mesmo código com a letra A no fim (ex.: X2010CDA). Instala sem ferramentas.

Sem Fita Código	Com Fita Adesiva Código	Medida Base x Altura (mm)	Divisão Interna	Embalagem
X2010CD	X2010CDA	20 x 10	Com Divisão	Caixa com 25 barras
X2010SD	X2010SDA	20 x 10	Sem Divisão	Caixa com 25 barras
X4016CD	X4016CDA	40 x 16	Com Divisão	Caixa com 20 barras
X5020CD	X5020CDA	50 x 20	Com Divisão	Caixa com 10 barras

Versão com Fita Adesiva Dupla Face: código terminado em A. Informações técnicas sujeitas a atualização; consulte a versão mais recente em guinner.com.br.